

# PÉRTIGAS DESCONECTORAS DE IMPACTO

## PARA MANIOBRAS DE APERTURA DE SECCIONADORES

### CARACTERISTICAS

- Utiliza un simple mecanismo de martillo corredizo para facilitar la apertura de Seccionadores
- Pértigas de diametro de 1 1/4" (31.75mm) construidas en Epoxiglas® que cumple con ASTM F711 y IEC 60855
- Cabezas de bronce fundido, según normas NEMA
- Disponible como una Pertiga Completa, Pertiga con Empalme, y un Kit de Conversión
- Perfecto para abrir Seccionadores Atascados



### CATALOG NO.

### DESCRIPTION

PST4033750	Pértiga Desconectadora de Impacto - longitud total de 8'11" (2.7m) con aislamiento de 6' (1.8m)
PST4033751	Pértiga Desconectadora de Impacto - longitud total de 10'11" (3.3m) con aislamiento de 8' (2.4m)
PST4033752	Pértiga Desconectadora de Impacto - longitud total de 12'11" (3.9m) con aislamiento de 10' (3m)
PST4033753	Pértiga Desconectadora de Impacto - longitud total de 14'11" (4.5m) con aislamiento de 12' (3.7m)
PST4033709	Pértiga Desconectadora de Impacto con empalme - longitud total de 13'2" (4m) con aislamiento de 9'8" (2.9m)
PSC4033741	Juego de Conversión a Pértiga Desconectadora de Impacto - longitud total de 27.5" (0.7m)
PSC4033747	Pértiga Desconectadora de Impacto Sección Inferior con empalme hembra - longitud total 38" (1m)

Hubbell tiene una política de mejora continua en sus productos. Por favor visite [hubbellpowersystems.com](http://hubbellpowersystems.com) para confirmar las especificaciones de diseño actual.

SF\_09\_069\_S